

Product Informatie 02.35.10

20-04-2024

Kroon-Oil SP Matic 2032

Beschrijving

SP Matic 2032 is een hoogwaardige synthetische Long Life ATF, speciaal ontwikkeld voor gebruik in automatische transmissies met een continu slippende lock-up converter. Het product beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zéér goede oxidatie-stabiliteit: gaat langer mee
- Zéér goede smerende eigenschappen: optimale bescherming
- Zéér goed anti-corrosie en anti-schuimvormingsvermogen: goede bescherming
- Zéér laag stolpunt: ook bij extreem lage temperaturen te gebruiken
- Neutraal ten opzichte van gebruikte afdichtingen: voorkomt lekkage

Toepassing

SP Matic 2032 is te gebruiken voor automatische transmissies met een continu slippende lock-up converter en wordt vaak toegepast in automatische transmissies van een groot aantal bekende automobiefabrikanten. Raadpleeg voor optimaal gebruik altijd de Kroon-Oil adviesdatabase.

Specificaties

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,849

Viscositeit 40 °C, mm²/s 34,70

Viscositeit 100 °C, mm²/s 7,40

Viscositeitsindex 188

Vlampunt COC, °C 250

Vloeipunt, °C -48

Total Base Number, mgKOH/g 0,9

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen02230
1 L flacon32763
20 L Bag in
Box56312
20 L pail31134
60 L drum31138
208 L vat33092
1000 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.