

## Product Informatie PW.40.13

10-09-2024

### Putoline Hydraulic Clutch Fluid

#### Beschrijving

Hydraulic Clutch Fluid is een minerale koppelingsvloeistof. Het beschermt tegen slijtage en oxidatie. Hydraulic Clutch Fluid is geschikt voor Magura en anderen merken.

#### Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

#### Specificaties

DIN 51524-3 HVLDP

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,850
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,08
Viscositeitsindex	192
Vlampunt COC, °C	144
Vloeipunt, °C	-66
Brookfield -40°C, mPa.s	1940

#### Beschikbare verpakkingen



74209

125 ml Pouch



74646

15 L Bag in  
Box

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.