

Product Informatie 01.20.70

27-04-2024

Kroon-Oil Dieselfleet 20W-50

Beschrijving

Dieselfleet CD+ 20W-50 is een speciale benzine - en dieselmotorolie van de nieuwste generatie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze smeeroilie beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- Zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en 'Sludge'
- Zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Laag sulfaatgehalte
- Sterk antislijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan

Toepassing

Dieselfleet CD+ 20W-50 is geschikt voor benzine - en dieselmotoren met of zonder turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additievenpakket en is daardoor ook geschikt voor gebruik bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. 'Boor Polishing' bij dieselmotoren te voorkomen. Ook geschikt voor toepassing in EURO 3 en EURO 4 motoren.

Specificaties

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

MB 228.3

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895
Viscositeit -15 °C, mPa.s	7500
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	156,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,50
Viscositeitsindex	123
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Zuurgetal, mgKOH/g	3,89
Sulfaatgehalte, %	1,43

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen32469
5 L can58026
20 L pail33027
60 L drum33613
200 L vat33028
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.