

## Product Informatie PM.40.46

18-04-2024

### Boxer 4 15W-50

#### Beschrijving

Boxer 4 15W-50 is een vol-synthetische 4-takt motorolie specifiek ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde boxer motoren. Boxer 4 15W-50 garandeert:

- Onovertroffen goed aangrijpen van de natte platenkoppeling indien uw motorfiets daarmee is uitgerust
- Extreem stabiele smeerfilm
- Verlaagt inwendige wrijving
- Laag brandstofverbruik en zeer lage slijtagewaarden
- Constante hoge oliedruk onder alle rij-omstandigheden Door de speciale samenstelling wordt een zeer laag oliegebruik verkregen bij luchtgekoelde Boxer motoren.

#### Toepassing

Putoline Oil is een Nederlandse producent en leverancier van hoogwaardige oliën en smeermiddelen voor motorfietsen, scooters en quads. Dat maakt ons uniek!. Dankzij bijna 50 jaar ervaring en voortdurend onderzoek, biedt Putoline Oil geavanceerde producten tegen de beste prijs / kwaliteitsverhouding. Het produceren van onze eigen producten garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

#### Specificaties

API SM

JASO MA2

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,861

Viscositeit -20 °C, mPa.s 2450

Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 114,00

Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 17,50

Viscositeitsindex 160

Vlampunt COC, °C 238

Vloeipunt, °C -33

Total Base Number, mgKOH/g 7,6

#### Beschikbare verpakkingen



74229  
1 L flacon



74230  
4 L can



74421  
20 L Bag in  
Box



74232  
60 L drum



74233  
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.