

Product Informatie PF.20.00

09-05-2024

Formula GP SAE 5

Beschrijving

Formula GP 5W is een kwalitatief hoogwaardige voorvorkolie. Het product is gebaseerd op moderne additieven die het product de volgende eigenschappen geven:

- Onovertroffen smeereigenschappen
- Reduceert wrijving
- Beter contact tussen band en wegdek
- Gaat schuimvorming tegen
- Stabiele viscositeit
- Voorkomt dempingsverlies Formula GP 5W is speciaal ontwikkeld voor competitiedoeleinden.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,898
Viscositeit -30 °C, mPa.s	2340
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	23,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,11
Viscositeitsindex	155
Vlampunt COC, °C	157
Vloeipunt, °C	-27
Zuurgetal, mgKOH/g	0,89

Beschikbare verpakkingen



70139
1 L flacon



74274
20 L Bag in
Box



70140
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.