

Product Informatie PF.20.01

11-10-2024

Formula GP SAE 10

Beschrijving

Formula GP 10W is een kwalitatief hoogwaardige voorvorkolie. Het product is gebaseerd op moderne additieven die het product de volgende eigenschappen geven:

- Onovertroffen smeereigenschappen
- Reduceert wrijving
- Beter contact tussen band en wegdek
- Gaat schuimvorming tegen
- Stabiele viscositeit
- Voorkomt dempingsverlies Formula GP 10W is speciaal ontwikkeld voor competitiedoeleinden.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,846
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4960
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	52,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,96
Viscositeitsindex	152
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-33
Zuurgetal, mgKOH/g	0,01

Beschikbare verpakkingen



70135
1 L flacon



74633
15 L Bag in
Box



74275
20 L Bag in
Box

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.