Product Informatie 01.10.10

12-10-2024

Motor Oil Regular 30

Beschrijving

Motor Oil Regular 30 is een hoogwaardige solvent-geraffineerde motorolie met een uitstekende weerstand tegen veroudering en met een hoge viscositeits-index. Bovendien zijn additieven toegevoegd, die oxidatie en corrosie tegen gaan.

Toepassing

Motor Oil Regular 30 is geschikt voor systemen, waarin de olie niet zwaar belast wordt: zoals lagers in pompgemalen, licht belaste tandwielkasten en circulatiesmeringssystemen.

Specificaties

API SA

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,885
Viscositeit 40 °C, mm²/s	102,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	11,50
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-18

Beschikbare verpakkingen

33167
20 L pail

10103
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl