

Product Informatie 05.20.31

06-05-2024

Maestrol 2T Pro

Beschrijving

Maestrol 2T Pro is een 2-takt (benzine) motorolie op semi-synthetische basis. Speciale additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende smering van alle motoronderdelen door een grote hechting: slijtage wordt verminderd en de levensduur van de motor verlengd
- Sterk detergerend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de uitlaatpoorten vrij blijven van afzettingen, zelfs bij hoge temperaturen
- Nagenoeg volledige verbranding zodat de bougies goed schoon blijven, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- Zeer goed anti-corrosie,- en anti-slijtagevermogen
- Weinig rook- en stankvorming
- Kan ook met ongelode benzine gemengd worden

Toepassing

Maestrol 2T Pro semi-synthetische motorolie is geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste, luchtgekoelde 2-takt motoren in o.a. brom-, en motorfietsen, scooters, kettingzagen, grasmaaiers en generatoren. Daarnaast is het geschikt voor 2-takt motoren met waterkoeling. Zowel toepasbaar als zelfmengend product als in automatische smeersystemen. Mengverhouding: 1 deel olie op 50 delen brandstof. Of mengverhouding zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Specificaties

API TC

JASO FD

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	38,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,10
Viscositeitsindex	147
Vlampunt COC, °C	122
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	1,4

Beschikbare verpakkingen



36260
1 L flacon



36456
5 L can



37540
15 L Bag in
Box



36733
20 L Bag in
Box



36457
20 L pail

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.