

Product Informatie 06.10.10

29-01-2023

Chainlube Bio

Beschrijving

Chainlube Bio is een kettingzaagolie, gebaseerd op volledig biologisch afbreekbare plantaardige olie. Additieven zijn toegevoegd om de kleefkracht en de smerende eigenschappen van de olie te optimaliseren. Deze speciaal geselecteerde additieven worden in korte tijd door het milieu afgebroken. Ook bij hogere temperaturen behoudt Chainlube Bio zijn uitstekend hechtend vermogen aan de ketting.

Toepassing

Chainlube Bio is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van kettingzagen te smeren, waardoor deze niet vastloopt of breekt. Chainlube Bio is door het RAL-instituut gerechtigd tot het voeren van de 'Blaue Engel'.

Let op: Chainlube Bio is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

Specificaties

Biodegradability according OECD 301 B > 75%

Typische standaardanalyses

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Tackiness | OK |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,919 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 68,0 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 14,30 |
| Viscositeitsindex | 238 |
| Vlampunt PM, °C | 180 |
| Vlampunt COC, °C | 322 |
| Vloeipunt, °C | -21 |

Beschikbare verpakkingen



02209
1 L flacon



02306
5 L can



37067
20 L pail



12149
60 L drum



12247
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.