

Product Informatie 06.10.20

01-10-2022

Chainlube XS 100

Beschrijving

Chainlube XS 100 is gebaseerd op hoogwaardige laag-aromatische basisoliën, waarvan een speciaal additievenpakket is toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer groot hechtend vermogen aan de ketting, waardoor het wegslingeren van de olie wordt voorkomen
- Uitstekende smeereigenschappen

Toepassing

Chainlube XS 100 is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van de kettingzagen te smeren, waardoor deze niet vast loopt of breekt.

Let op! Chainlube XS 100 is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

Typische standaardanalyses

| | |
|--|--------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,875 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 100,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 11,30 |
| Viscositeitsindex | 98 |
| Vlampunt COC, °C | 230 |
| Vloeipunt, °C | -24 |

Beschikbare verpakkingen



02212
1 L flacon



02307
5 L can



36877
20 L Bag in
Box



37068
20 L pail



12108
60 L drum



12206
208 L vat