

Product Informatie 02.10.21

17-05-2025

Gearlube GL-4 80W-90

Beschrijving

Gearlube GL-4 80W-90 is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

Toepassing

Gearlube GL-4 80W-90 wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Specificaties

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,896
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	149,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,80
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10
Sulfaatgehalte, %	0,03

Beschikbare verpakkingen



33480
1 L flacon



01307
5 L can



37498
15 L Bag-in-
Box



36079
20 L pail



31027
20 L can



11103
60 L drum



11203
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.