Product Informatie 01.41.04

28-04-2024

Kroon-Oil Xedoz FE 0W-20

Beschrijving

Xedoz FE 0W-20 is een moderne, brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzinemotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Biedt uitstekende bescherming tegen LSPI (Low Speed Pre Ignition)
- Hoge weerstand tegen oxidatie en een uitmuntend zuurneutraliserend vermogen
- Grote weerstand tegen shearing
- Vlotte en goede smering bij koude start
- Veilige smeerfilm zelfs bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Voorkomt afzettingen op kritische motoronderdelen door zeer goede detergerende en dispengerende eigenschappen
- Zeer sterk antislijtage-, anticorrosie- en antischuimvermogen

Toepassing

Xedoz FE 0W-20 is geschikt voor benzinemotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Bij de ontwikkeling van deze synthetische, brandstofbesparende motorolie is extra aandacht besteed aan bescherming tegen LSPI (Low Speed Pre Ignition), een schadelijk fenomeen waar vooral moderne, ultrazuinige 'Down Size' motoren, met directe brandstofinjectie en turbo, last van kunnen hebben. Xedoz FE 0W-20 is daarom uitermate geschikt voor toepassing in moderne 'Down Size' benzinemotoren.

Specificaties

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
GM dexos 1 Gen 3
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1
GM 6094M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5740
Viscositeit 40 °C, mm²/s	44,50
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,40
Viscositeitsindex	168
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,4
Sulfaatasgehalte, %	0,78

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl

Beschikbare verpakkingen

37541 15 L Bag in Box	36780 20 L pail	36782 60 L drum	36783 208 L vat	37273 1000 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl