

Product Informatie 98.70.13

19-04-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Beschrijving

Neutralizer Oil Pro (NOP) is een neutralisatie motorolie met een extra reinigend additievenpakket en wordt geadviseerd te gebruiken na iedere professionele Flush-behandeling. Daardoor wordt voorkomen dat een eventueel restant Flushmiddel zich direct mengt met verse motorolie. Het verwijdert effectief alle laatste vervuilende (Flush) motorolie en vervuilingen, zodat een verse motorolie kan beginnen met een 100% gereinigde motor en niet meteen gecontamineerd is met eventuele vervuilde (Flush) motorolie.

Toepassing

1) Verwijder Flushing Oil Pro motorolie bij warme motor en vervang tegelijkertijd het motoroliefilter 2) Vul de motor af met Neutralizer Oil Pro (NOP) 3) Laat de motor +/- 10 minuten stationair draaien en verhoog af en toe tot max. 2.500 toeren. Rijd niet met belasting! 4) Verwijder NOP en vervang tegelijkertijd het motoroliefilter 5) Vul de motor weer met de correcte hoeveelheid & kwaliteit Kroon-Oil motorolie, kijk hiervoor op www.kroon-oil.com.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
Viscositeit -15 °C, mPa.s	5000
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,00
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,55

Beschikbare verpakkingen



36886
5 L can



36887
15 L Bag in
Box



36888
60 L drum



36889
208 L vat