

Product Informatie 08.20.13

28-04-2024

Compressol AS 68

Beschrijving

Compressol AS 68 is een hoogwaardige, volsynthetische Long Life olie voor oliegesmeerde zuigercompressoren. Samengesteld uit speciale, synthetische PAO-basisoliën en geavanceerde additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Laag olieverbruik door geringe vluchtigheid
- Zeer oxidatiestabiel
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Zeer goede antislijtage-eigenschappen
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Hoge viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen schuimvorming
- Geschikt voor verlengde verversingsintervallen
- Voorkomt de vorming van koolstofafzettingen

Toepassing

Compressol AS 68 is een hoogwaardige volsynthetische Long Life compressorolie. Primair bedoeld voor zwaarbelaste zuigercompressoren met hoge compressieindrukken en hoge compressieeindtemperaturen. De olie zorgt voor een uitstekende smering, ook onder de zwaarste omstandigheden en bij hoge bedrijfstemperaturen.

Specificaties

ISO 6743-3A DAJ

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,835
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,60
Viscositeitsindex	148
Vlampunt COC, °C	268
Vloeipunt, °C	-42

Beschikbare verpakkingen

36554
20 L pail37146
60 L drum34496
200 L vat37147
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.