

## Product Informatie 02.50.10

26-04-2024

### Atlantic Gear Oil 75W-90

#### Beschrijving

Atlantic Gear Oil 75W-90 is een synthetische, blauw gekleurde transmissieolie. Het product is speciaal ontwikkeld voor outboardtransmissies, staartstukken en Z-drive transmissiesystemen. Bij de ontwikkeling van het speciale additievenpakket is specifiek rekening gehouden met de 'natte' omstandigheden waaronder transmissiesystemen in de watersport moeten opereren. In combinatie met speciale 'Extreme Pressure' additieven resulteert dit in een hoogwaardig product met o.a. de volgende eigenschappen:

- Hoge weerstand tegen oxidatie, waardoor een lange levensduur van de olie
- Zeer goede bescherming tegen roest en corrosie
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Laag stolpunt
- Zeer goede bescherming tegen slijtage
- Hoge weerstand tegen schuimvorming

#### Toepassing

Atlantic Gear Oil 75W-90 is een speciaal ontwikkelde transmissieolie voor overbrengingen die hun toepassing vinden in de watersport. Voorbeelden zijn o.a. staartstukken voor buitenboordmotoren en z-drive systemen. Raadpleeg voor optimaal gebruik altijd de adviesdatabase.

#### Specificaties

API GL-4/5

MIL-L-2105

#### Typische standaardanalyses

|  |       |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,879 |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 83,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 15,50 |
| Viscositeitsindex                      | 188   |
| Vlampunt COC, °C                       | 180   |
| Vloeipunt, °C                          | -48   |

#### Beschikbare verpakkingen



33523

500 ml pouch



34276

20 L pail



33764

60 L drum



35739

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.