

Product Informatie 10.10.09

29-05-2024

Kroon-Oil Coolant SP 14+

Beschrijving

Coolant SP 14+ is een hoogwaardige, gebruiksklare Long Life koelvloeistof (vorstbeveiliging -37°C), waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije P-OAT technologie (Phosphated Organic Acid Technology). Toepassing van deze geavanceerde technologie geven dit product de volgende voordelen:

- Lange levensduur door toepassing van geavanceerde P-OAT corrosieremmers
- Uitmuntende cavitatiescherming
- Uitstekende corrosiebescherming van alle voorkomende metaalsoorten in moderne koelsystemen, incl. aluminium en ferrolegeringen
- Uniek inhibitor pakket neutraliseert ook de negatieve effecten van flux residu welke ontstaat in het productieproces van aluminium radiatoren
- Superieure koeleigenschappen door silicaatvrije formule.

Toepassing

Coolant SP 14+ is een moderne groen/blauwe, gebruiksklare koelvloeistof voor gebruik in moderne koelsystemen van diverse Japanse- en Koreaanse modellen. Dit product is ook geschikt voor diverse modellen van de Stellantis groep en o.a. de Renault groep (incl. Dacia, Nissan en Mitsubishi). Raadpleeg ons productadvies op www.kroon-oil.com om te kijken of Coolant SP 14+ ook geschikt is voor uw voertuig.

Specificaties

ASTM D3306 / D6210

JIS K 2234

Fiat 9.55523

Ford WSS-M97B57-A2

MB 326.7

PSA B71 1111

Renault 41-01-001 -V / RNES-B-00014 v2.1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,071

pH - waarde 7,9

Kristallisatiepunt, °C -37

Beschikbare verpakkingen



37338
1 L flacon



37339
5 L can



37340
20 L can



37341
60 L drum



37342
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.