

Product Informatie 98.00.03

16-05-2024

Bio Mould Oil

Beschrijving

Bio Mould is een lichtkleurige, biologisch afbreekbare vormolie voor de betonindustrie en de bouwsector. Het is opgebouwd uit plantaardige grondstoffen, niet giftige oppervlakte-actieve stoffen, anti-corrosiemiddelen en is oplosmiddelvrij. Het zorgt na aanbrenging voor een lage grensvlakspanning en een mooi, glad betonoppervlak. Het product biedt de volgende eigenschappen:

- Schone bekisting na lossen
- Roestvrij blijven van de stalen bekistingen
- Vlotte en gave lossing
- Geeft een egaal beton
- Geen moeilijkheden met het aanbrengen van afwerklagen
- Geen verkleuring van het betonoppervlak, zeer belangrijk voor zichtbeton Dit product dient vorstvrij opgeslagen te worden. Dit product voldoet aan de BLF-klasse 2. Bio Mould wordt onder ISO-certificering geproduceerd.

Toepassing

Bio Mould is goed vernevelbaar met een lagedruk nevelspuit. Tevens geschikt voor andere professionele spuitsystemen. Met 1L behandelt u 25-40 m² oppervlak. Breng dun aan voor beste resultaat, verwijder overtollig product met borstel of sproeisysteem en vermijd vlekken door restproduct te verwijderen. Toepassingsgebied: Tunnelbekisting tot 100°C, mallen (hout, staal en kunststof), wand- en kolombekisting van staal, (gelakt) hout en kunststof-/systeembekisting van staal, (gelakt) hout & kunststof.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,900
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	10,00
Vlampunt COC, °C	190

Beschikbare verpakkingen



37360
5 L can



37361
15 L Bag in
Box



37362
20 L pail



37363
60 L drum



37364
208 L vat



37365
1000 L MBC