

Product Informatie 98.00.03

16-05-2024

Bio Mould Oil

Beschrijving

Bio Mould is een lichtkleurige, biologisch afbreekbare vormolie voor de betonindustrie en de bouwsector. Het is opgebouwd uit plantaardige grondstoffen, niet giftige oppervlakte-actieve stoffen, anti-corrosiemiddelen en is oplosmiddelvrij. Het zorgt na aanbrenging voor een lage grensvlakspanning en een mooi, glad betonoppervlak. Het product biedt de volgende eigenschappen:

- Schone bekisting na lossen
- Roestvrij blijven van de stalen bekistingen
- Vlotte en gave lossing
- Geeft een egaal beton
- Geen moeilijkheden met het aanbrengen van afwerklagen
- Geen verkleuring van het betonoppervlak, zeer belangrijk voor zichtbeton Dit product dient vorstvrij opgeslagen te worden. Dit product voldoet aan de BLF-klasse 2. Bio Mould wordt onder ISO-certificering geproduceerd.

Toepassing

Bio Mould is goed vernevelbaar met een lagedruk nevelspuit. Tevens geschikt voor andere professionele spuitsystemen. Met 1L behandelt u 25-40 m2 oppervlak. Breng dun aan voor beste resultaat, verwijder overtollig product met borstel of sproeisysteem en vermijd vlekken door restproduct te verwijderen. Toepassingsgebied: Tunnelbekisting tot 100°C, mallen (hout, staal en kunststof), wand- en kolombekisting van staal, (gelakt) hout en kunststof-/systeembekisting van staal, (gelakt) hout & kunststof.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,900
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	10,00
Vlampunt COC, °C	190

Beschikbare verpakkingen



37360
5 L can



37361
15 L Bag in
Box



37362
20 L pail



37363
60 L drum



37364
208 L vat



37365
1000 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.