

Product Informatie 08.60.07

08-05-2024

Abacot MEP 100

Beschrijving

Abacot MEP 100 is een hoogwaardige industriële tandwielkastolie. Het product is gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd. Abacot MEP 100 heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting
- Goed bestand tegen hoge temperaturen
- Goede anti-roest en anti-corrosie eigenschappen
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goed anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt

Toepassing

Abacot MEP 100 is te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan zware en/of stotende belastingen zijn onderworpen.

Specificaties

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,893
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,00
Viscositeitsindex	96
Vlampunt COC, °C	235
Vloeipunt, °C	-24
Zuurgetal, mgKOH/g	0,54

Beschikbare verpakkingen



37533
15 L Bag in
Box



32754
20 L Bag in
Box



37095
20 L pail



12136
60 L drum



12234
208 L vat



35962
1000 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.