

Product Informatie 01.41.06

03-05-2024

Emperol 0W-30

Beschrijving

Emperol 0W-30 is een moderne, synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie. Het product is gebaseerd op synthetische basisoliën, die van nature een hoge viscositeitsindex bezitten. Zeer geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing: tot 3%
- Zeer hoge viscositeitsindex en een grote weerstand tegen shearing
- Vlotte koude start
- Veilige smeefilm, zelfs bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen

Toepassing

Emperol 0W-30 is een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie. Het product is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading, in personen- en bestelwagens. Raadpleeg voor optimaal gebruik altijd de productadviesdatabase.

Specificaties

ACEA A5/B5

API SL

Volvo VCC 95200377

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5770
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	53,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,10
Viscositeitsindex	181
Vlampunt COC, °C	230
Vloei punt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,1
Sulfaatgehalte, %	1,09

Beschikbare verpakkingen



37547

15 L Bag in
Box



36805

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.