

Product Informatie PG.10.00

03-07-2024

Gear Heavy

Beschrijving

Heavy Gear is een speciale transmissieolie met Extreme Pressure additieven. Het product wordt aanbevolen voor cardanaandrijvingen waarvoor een SAE 80W-90 wordt gespecificeerd.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,898
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	149,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,80
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,80
Sulfaatgehalte, %	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000

Beschikbare verpakkingen

70148
1 L flacon74582
15 L Bag in
Box74297
20 L Bag in
Box70153
60 L drum70149
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.