

Product Informatie PF.20.08

03-07-2024

HPX R 15

Beschrijving

HPX R 15W is een geavanceerde voorvorkolie. Het product is samengesteld uit speciale, hoog geraffineerde, synthetische basisoliën. Door toevoeging van de meest geavanceerde additieven is HPX R 15W een high tech product voor gebruik op Grand Prix niveau. HPX R 15W voorvorkolie voorkomt corrosie, oxidatie, lekkende keerringen en schuimvorming. Het is speciaal geschikt voor Grand Prix motoren die moeten presteren in cross enduro, trail, Road en Off Road.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,890
Viscositeit -20 °C, mPa.s	3670
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	168,00
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	62,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,70
Viscositeitsindex	161
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-33

Beschikbare verpakkingen



70216
1 L flacon



74619
15 L Bag in
Box



74281
20 L Bag in
Box



70218
60 L drum