

Product Informatie PT.30.05

03-07-2024

TT Scooter +

Beschrijving

TT Scooter + is een high performance 2-taktolie. Door de hoge kwaliteit is het product heel geschikt voor moderne replica racescooters. TT Scooter + wordt aanbevolen voor normaal en high performance weggebruik. Het is geschikt voor pre-mix- en injectiesystemen. Aanbevolen mengverhouding: 2-4%.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API TC+

JASO FD (Low Smoke)

ISO-L-EGD

Piaggio Hexagon

TISI

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,875 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 48,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 8,90 |
| Viscositeitsindex | 168 |
| Vlampunt PM, °C | 84 |
| Vloeipunt, °C | -45 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 2,9 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,12 |

Beschikbare verpakkingen



70477
1 L flacon



74639
15 L Bag in
Box



74425
20 L Bag in
Box



70480
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.