

## Product Informatie 07.10.16

20-04-2024

### Ball Bearing grease

#### Beschrijving

Ball Bearing Grease (kogellagervet) is gebaseerd op goed geraffineerde basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Zeer goede verpompbaarheid

#### Toepassing

Ball Bearing Grease (kogellagervet) wordt gebruikt voor de smering van kleine tot middelgrote kogellagers. Geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

#### Specificaties

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

#### Typische standaardanalyses

|  |         |
|--|---------|
| Penetratie (gekarnd), 0,1 mm                     | 280     |
| Druppelpunt, °C                                  | 190     |
| Temperatuur bereik, °C                           | -30/130 |
| Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | 195,00  |
| 4-ball welding load, N                           | 2600    |

#### Beschikbare verpakkingen



03009

60 g blik

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.