

Product Informatie 09.30.01

25-06-2022

Kroon-Oil Cleansol

Beschrijving

Cleansol is een aromaat arme ontvetter, gebaseerd op een goed geraffineerd oplosmiddel. Door de geselecteerde oppervlakte actieve stoffen verkrijgt men een optimaal reinigend effect. Cleansol is niet agressief en niet brandgevaarlijk door het hoge vlampunt.

Toepassing

Cleansol verwijdert met gemak oliën, vetten, vuil en andere verontreinigde onderdelen van motoren, machines, etc. Door het sterk reinigend vermogen, de lage prijs en de geringe verdamping, is Cleansol zeer economisch in gebruik. Cleansol door middel van een kwast of spuit aanbrengen op het te reinigen oppervlak. De combinatie Cleansol met de onderdelenreiniger is zeer aan te bevelen. Het is niet toegestaan Cleansol in het gemeenteriool of oppervlaktewater te lozen.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,805
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	2,50
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	1,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	0,60
Vlampunt PM, °C	72
Vloeipunt, °C	-42

Beschikbare verpakkingen



13039
30 L can



13122
60 L drum



13216
208 L vat