

Product Informatie 07.30.01

24-11-2020

Compound OGL

Beschrijving

Compound OGL is een speciaal compound opgebouwd uit goed geraffineerde minerale basisoliën met oplosmiddelen. Speciale Bitumen, 'Extreme Pressure' en slijtageverminderende molybdeen additieven werden toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede bescherming tegen slijtage onder zware belastingen
- Uitstekend indringend vermogen waardoor ook staakabelkernen worden bereikt
- Zeer goede waterbestendigheid in zowel een zoet- als zoutwatermilieu
- Goede bescherming tegen corrosie
- Uitstekende hechting aan metalen
- Blijft ook bij zeer lage temperaturen flexibel tot ca. -35 °C

Toepassing

Compound OGL wordt gebruikt als smeermiddel voor zwaarbelaste open tandwielen. Voorbeelden zijn: draaikransen, aandrijfkettingen die werken in de open lucht of in een stoffige omgeving en staakabels die moeten worden gesmeerd met een sterk indringend product met een goede bescherming tegen corrosie.

Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	350
4-ball welding load, N	7500

Beschikbare verpakkingen



38001

400 ml aerosol