

Product Informatie PM.40.24

25-06-2022

Ester Tech Syntec 4+ 15W-50

Beschrijving

Ester Tech 4+ 15W-50 is een vol-synthetische, superieur presterende 4-takt competitie motorolie. Hoogwaardige basisoliën, gecombineerd met het revolutionaire Ester Tech additiefsysteem, garanderen uitstekende prestaties op o.a. de volgende gebieden:

- Zeer sterke smeefilm, ook onder de meest extreme bedrijfscondities
- Maximale motorprestaties
- Zeer hoge en extreem stabiele viscositeitsindex
- Optimale werking van de natte koppeling
- Trefzeker en soepel schakelgedrag
- Superieure bescherming tegen slijtage
- Minimaal olieverbruik door lage vluchtigheid Ester Tech 4+ 15W-50 is exclusief ontwikkeld voor moderne hightech race- en wegmotoren met hoge- tot zeer hoge vermogens.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API SM

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,855

Viscositeit -20 °C, mPa.s 2450

Viscositeit 40 °C, mm²/s 114,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 17,50

Viscositeitsindex 160

Vlampunt COC, °C 238

Vloei punt, °C -33

Total Base Number, mgKOH/g 7,6

HTHS, mPa.s 4,34

Noack, % 6,8

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



70628
1 L flacon



74247
20 L Bag in
Box



70620
60 L drum



70621
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.