

Product Informatie 02.40.40

25-06-2022

Agrifluid Synth WB

Beschrijving

Agrifluid Synth WB is een kwalitatief hoogwaardige, hydraulische transmissieolie. Synthetische basisoliën gecombineerd met geavanceerde, moderne additieven bieden de volgende voordelen ten opzichte van conventionele minerale UTTO's:

- Verbeterde bescherming tegen slijtage van assen, diverse transmissie- en hydraulische systemen
- Superieure wrijvingskarakteristieken: gegarandeerd geluidsarm en volledig kraakvrij functioneren van natte remsystemen inclusief de zeer zwaar belaste systemen
- Zeer goede oxidatie- en thermische stabiliteit
- Uitstekende 'Shear Stability'
- Laag stolpunt en hoge viscositeitsindex: optimaal en probleemloos presteren van alle systemen ongeacht klimaatomstandigheden
- Verbeterd en soepeler schakelgedrag
- Uitstekende anti-corrosie- en anti-schuimeigenschappen

Toepassing

Agrifluid Synth WB is speciaal ontwikkeld voor zeer zwaar belaste hydraulische- en transmissiesystemen van landbouw- en grondverzetmachines. Bij de ontwikkeling is extra aandacht besteed aan probleemloos en geluidsarm functioneren van natte remsystemen. Agrifluid Synth WB is volledig compatibel met moderne frictiematerialen en voldoet aan de eisen van de Volvo WB 102 specificatie. Agrifluid Synth WB is het hele jaar inzetbaar en volledig compatibel en mengbaar met conventionele minerale UTTO's.

Specificaties

API GL-4

Allison C4

Case MS1207/MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

Massey Ferguson M1141/M1143/M1145

Volvo WB 102

ZF TE-ML 03E/06K

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	39,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,70
Viscositeitsindex	170
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,2
Noack, %	11,7

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



34715
20 L pail



34714
60 L drum



34713
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.