

Product Informatie 06.30.23

27-11-2022

Kroon-Oil SP Fluid 6033

Beschrijving

SP Fluid 6033 is een unieke vloeistof welke speciaal is ontwikkeld voor toepassing in Haldex/BorgWarner vierwiel-aandrijfsystemen. Hoogwaardige basisoliën gecombineerd met een geavanceerd additievenpakket geven het product de volgende unieke eigenschappen:

- Optimale frictie-eigenschappen, specifiek afgestemd op het frictiemateriaal van de natte koppelingsplaten
- Uitstekende anti stick-slip eigenschappen waardoor een comfortabel en geruisloos functioneren van het systeem gewaarborgd is
- Een zeer goede "shear stability"
- Een zeer hoge viscositeitsindex waardoor het systeem ook betrouwbaar functioneert onder koude winterse omstandigheden
- De uitstekende weerstand tegen oxidatie voorkomt afzettingen in het systeem en verglazing van de frictieplaten
- Zeer goede EP eigenschappen

Toepassing

SP Fluid 6033 is een hoogwaardige hydraulische frictievloeistof speciaal ontwikkeld voor toepassing in generatie II, III, IV en V BorgWarner/Haldex vierwiel-aandrijfsystemen welke worden toegepast door diverse autofabrikanten in hun vierwielangedreven modellen. Bewaar dit product in een droge en goed geventileerde ruimte boven de 15°C.

Specificaties

BMW HOC (BMW 83 22 2 413 513)

Ford 8U7J-8708687-AA

GM 1940057 / GM 93165387

JLR SL01-301 / JLR SL12-301

Volvo 1161641 / 31367940

VW G 052 175 / VW G 055 175

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,866 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 28,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 6,00 |
| Viscositeitsindex | 166 |
| Vlampunt COC, °C | 208 |
| Vloeipunt, °C | -45 |

Beschikbare verpakkingen



36978

850 ml flacon

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.