

## Product Informatie 10.10.07

27-11-2022

### Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

#### Beschrijving

Antifreeze SP 12 EVO is een hoogwaardige, lilakleurige Long Life antivries, waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde LOBRID Si-OAT additievetechnologie welke garant staat voor een uitstekende en langdurige corrosiebescherming en langdurige stabiliteit. Dit product heeft een zeer hoog zuurneutraliserend vermogen waardoor zeer lange vervangingstermijnen mogelijk zijn. Verder biedt Antifreeze SP 12 EVO zeer snel een volledige corrosiebescherming van nieuw gemonteerde corrosiegevoelige aluminium onderdelen. Een volledige corrosiebescherming is al bereikt binnen één bedrijfsuur. Antifreeze SP 12 EVO is volledig vrij van aminen, nitrieten, fosfaten, boraten en 2-ethylhexaanzuur.

#### Toepassing

Antifreeze SP 12 EVO is een moderne antivries voor moderne koelsystemen van de huidige generatie BMW- en VAG-modellen waar BMW een HT-12 kwaliteit koelvloeistof voorschrijft en VAG een VW G12 EVO kwaliteit. Dit product is volledig backwards compatible en ook volledig mengbaar met de oudere BMW (SP 11) en VAG koelvloeistoffen (SP 13, SP 12++ , SP 12). Optimaal resultaat alleen bij een 100% vulling. Voor gebruik verdunnen met gedemineraliseerd water in de aanbevolen verhouding.

#### Specificaties

BMW 83 19 2 458 358 / 83 19 2 466 484

Cummins CES 14603

Deutz DQC CC-14

Liebherr LH-01-COL3A

MAN 324 Si-OAT

MB 325.5 / 325.6 / 326.5 / 326.6

Scania TB-1451

VAG G12 evo / TL 774-L / G12E050

#### Typische standaardanalyses

Kleur	VIOLET
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,125
Kookpunt (reflux), °C	170
pH - waarde	8,0
Kristallisatiepunt: 30 vol%, °C	-17
Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C	-25
Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C	-37

#### Beschikbare verpakkingen

36995  
1 L flacon36996  
20 L can36997  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.