

Product Informatie PM.40.61

17-05-2025

Putoline N-Tech V-Twin Pro 15W-60

Beschrijving

N-TECH V-TWIN PRO 15W-60 is een zeer moderne vol-synthetische 4-takt motorfietsolie en bevat het unieke Putoline N-TECH® additiefsysteem. Deze motorolie met N-TECH® additievetechnologie garandeert:

- Zeer goed aangrijpen van de natte platenkoppeling – Lage slijtagewaarden van motor en transmissie – Zeer laag oliegebruik – Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen, waardoor startslijtage aanzienlijk wordt voorkomen – Motor en transmissie blijven inwendig uitermate schoon voor langdurige maximale motorprestaties – Blijvend goed smeervermogen is verzekerd over de gehele levensduur. Deze speciaal ontwikkelde V-Twin motorfietsolie is zeer geschikt voor alle V-Twin motorfietsen die 15W-60 voorschrijven.

Toepassing

Specificaties

API SN

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4300
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	155,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	23,00
Viscositeitsindex	178
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	7,1
Sulfaatasgehalte, %	0,82
HTHS, mPa.s	5,24
Noack, %	6,4

Beschikbare verpakkingen



74648

15 L Bag-in-
Box



74527

200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.