

Product Informatie 01.50.12

21-10-2019

Kroontrak Synth 10W-40

Beschrijving

Kroontrak Synth 10W-40 is een moderne multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines. Het product is gebaseerd op hoogwaardige, solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk dispergerend en detergerend vermogen
- Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer goede EP eigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

Kroontrak Synth 10W-40 is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele, multifunctionele olie is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het is daarmee en geschikt om één product te gebruiken voor de smering van:

- Benzinemotoren
- Dieselmotoren, ook voor diesel-turbo's
- Transmissies, ook voor natte remmen
- Hydraulische systemen

Specificaties

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Massey Ferguson CMS M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1143

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,863
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4280
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	88,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,10
Viscositeitindex	163
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,57
Zwavel, %	0,410

Beschikbare verpakkingen



33712
5 L can



32729
20 L Bag in
Box



56030
20 L pail



20040
60 L drum



12280
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.