

Product Informatie 01.40.86

09-12-2022

Kroon-Oil Meganza LSP 5W-30

Beschrijving

Meganza LSP 5W-30 is een moderne, brandstofbesparende synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente Low-SAPS technieken. Geschikt voor gebruik in auto's met roetfilters en/of katalysatoren. Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën en geavanceerde additieven zijn samengevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten door lagere gehalten SAPS
- Verlengde levensduur van roetfilters en katalysatoren
- Vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage-, anti-corrosie-, en anti-schuimvermogen

Toepassing

Meganza LSP 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens uitgerust met roetfilter en/of katalysator. Door de speciale Low-SAPS formule gaan deze langer mee. Daar waar de fabrikant dit voorschrijft zijn verlengde verversingsintervallen mogelijk. Geschikt voor toepassing in de nieuwste modellen van Renault die voorzien zijn van een roetfilter en voor alle andere merken auto's die een ACEA C4 specificatie voorschrijven.

Specificaties

ACEA C3, C4

MB 229.51/226.51

Renault RN0720

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,851 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6320 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 72,80 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 12,40 |
| Viscositeitsindex | 170 |
| Vlampunt COC, °C | 216 |
| Vloei punt, °C | -39 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 6,6 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,49 |
| HTHS, mPa.s | 3,47 |
| Noack, % | 8,7 |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen33892
1 L flacon33893
5 L can32901
20 L Bag in
Box33894
20 L pail33895
60 L drum33896
208 L vat