

Product Informatie PM.30.05

17-05-2025

Scooter 4T 10W-40

Beschrijving

Scooter 4T 10W-40 is een semi-synthetische 4-takt scooter motorolie. Door de laatste generatie additieve technologie wordt optimale motorslijtagebescherming geboden, ook voor motoren die voorzien zijn van een 'start/stop' systeem. Scooter 4T 10W-40 is ontwikkeld voor optimale brandstofbesparing bij de nieuwste generatie moderne 4-takt scooters en garandeert:

- Zeer laag oliegebruik
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen, waardoor startslijtage aanzienlijk wordt voorkomen
- Motor en transmissie blijven inwendig uitermate schoon voor langdurige maximale motorprestaties
- Blijvend goed smeervermogen over de gehele levensduur

Toepassing

Putoline Oil is een Nederlandse producent en leverancier van hoogwaardige oliën en smeermiddelen voor motorfietsen, scooters en quads. Dat maakt ons uniek!. Dankzij bijna 50 jaar ervaring en voortdurend onderzoek, biedt Putoline Oil geavanceerde producten tegen de beste prijs / kwaliteitsverhouding. Het produceren van onze eigen producten garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

JASO MB

API SN

ACEA A3/B4

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6200
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	93,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
Viscositeitsindex	153
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,4
Sulfaatgehalte, %	1,31
HTHS, mPa.s	3,80
Noack, %	10,1

Beschikbare verpakkingen



70321
1 L flacon



74571
15 L Bag-in-
Box



70325
60 L drum



70322
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.