

## Produktinformasjon 02.10.33

06-05-2024

### Gearlube LS 80W-90

#### Beskrivelse

Gearlube LS 80W-90 er en mineralsmørelje for mekaniske transmisjoner, basert på førsteklasses solventraffinerte baseoljer, supplert med spesielle 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Enestående motstand mot oksidasjon
- Meget høy motstand mot rust, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt flytepunkt
- Gode 'Ekstremt trykk'-egenskaper
- Enestående 'Begrenset slipp'-egenskaper

#### Bruksmåte

Gearlube LS 80W-90 er spesielt utviklet for feilfri smøring av de såkalte 'begrenset slipp' og selvlåsende hypoide drevene.

#### Spesifikasjoner

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

Volvo 97321 (STD 1273,21)

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

P &gt;1900 mg/kg (Liebherr)

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,881
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	120,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Viskositetsindeks	125
Flammepunkt COC, °C	214
Flytepunkt, °C	-36
Totalt basenummer, mgKOH/g	2,0
Syretall, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26 °C, mPa.s	40700
Kalsium, mg/kg	240
Sink, mg/kg	0

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

### Tilgjengelige emballasjer



01214  
1 L flaske



34617  
5 L kanne



37520  
15 L bag i  
boks



32741  
20 L Bag in  
Box



36088  
20 L spann



35076  
20 L kanne



11133  
60 L fat



32494  
200 L fat



11233  
208 L fat



32648  
1000 L IBC