

Produktinformasjon 01.20.50

07-05-2024

Multifleet SHPD 15W-40

Beskrivelse

Multifleet SHPD 15W-40 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Multifleet SHPD 15W-40 har følgende egenskaper:

- Utmerket renssevne, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- En høy og stabil viskositetsindeks
- Et lavt askeinnhold

Bruksmåte

Multifleet SHPD 15W-40 er en universal smørelje egnet for bensin- og dieselmotorer, med og uten turboladere, under alle driftsforhold i alle årstider. Hvis utvidede oljeskiftintervaller (opp til 30 000 km) er tillatt i henhold til motorprodusentene, kan denne oljen også brukes.

Spesifikasjoner

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l 0,883

Viskositet -20 °C, mPa.s 5960

Viskositet 40 °C, mm²/s 102,00

Viskositet 100 °C, mm²/s 14,30

Viskositetsindeks 140

Flammepunkt COC, °C 220

Flytepunkt, °C -33

Totalt basenummer, mgKOH/g 11,1

Sulfataske, % 1,43

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer



00331
5 L kanne



37500
15 L bag i
boks



32716
20 L Bag in
Box



35035
20 L spann



10059
20 L kanne



10111
60 L fat



33102
200 L fat



10211
208 L fat



10730
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktblad er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.