

Produktinformasjon 01.10.31

05-05-2024

Multifleet SCD 20W-20

Beskrivelse

Multifleet SCD 20W-20 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Multifleet SCD 20W-20 har følgende egenskaper:

- Utmerket renssevne, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt askeinnhold

Bruksmåte

Multifleet SCD 20W-20 er en universal, enkeltgradsmotorolje egnet for bensin- og dieselmotorer, både med og uten turboladere, under alle driftsforhold.

Spesifikasjoner

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typisk

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Tetthet ved 15 °C, kg/l | 0,882 |
| Viskositet -15 °C, mPa.s | 5200 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 54,60 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 8,09 |
| Viskositetsindeks | 117 |
| Flammepunkt COC, °C | 233 |
| Flytepunkt, °C | -30 |
| Totalt basenummer, mgKOH/g | 6,9 |
| Sulfataske, % | 0,91 |

Tilgjengelige emballasjer

35039
20 L spann10067
20 L kanne10109
60 L fat10209
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.