

## Produktinformasjon 01.10.32

03-05-2024

### Multifleet SCD 30

#### Beskrivelse

Multifleet SCD 30 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Denne motoroljen har følgende egenskaper:

- Utmerket rensesve, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt askeinnhold

#### Bruksmåte

Multifleet SCD 30 er en universal, enkeltgradsmotorolje egnet for bensin- og dieselmotorer, både med og uten turboladere, under alle driftsforhold.

#### Spesifikasjoner

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,895
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	97,40
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viskositetsindeks	107
Flammepunkt COC, °C	236
Flytepunkt, °C	-24
Totalt basenummer, mgKOH/g	6,9
Sulfataske, %	0,91

#### Tilgjengelige emballasjer



37534

15 L bag i boks



35040

20 L spann



10068

20 L kanne



10110

60 L fat



10210

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.