

Produktinformasjon 01.10.33

03-05-2024

Multifleet SCD 40

Beskrivelse

Multifleet SCD 40 er en moderne, universell motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer, supplert med nøye balanserte tilsetningsstoffer. Multifleet SCD 40 har følgende egenskaper:

- Utmerket renssevne, for derved å forhindre avleiringer i den varme sonen i motoren
- Utmerket dispersjon, som fungerer for å hindre dannelse av sediment og slam
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt askeinnhold

Bruksmåte

Multifleet SCD 40 er en universal, enkeltgradsmotorolje egnet for bensin- og dieselmotorer, både med og uten turboladere, under alle driftsforhold.

Spesifikasjoner

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typisk

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Tetthet ved 15 °C, kg/l | 0,903 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 148,80 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 15,10 |
| Viskositetsindeks | 102 |
| Flammepunkt COC, °C | 234 |
| Flytepunkt, °C | -15 |
| Totalt basenummer, mgKOH/g | 6,9 |
| Sulfataske, % | 0,91 |

Tilgjengelige emballasjer



37544

15 L bag i boks



35041

20 L span



10069

20 L kanne



10123

60 L fat



34359

200 L fat



10223

208 L fat



34102

1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.