

Produktinformasjon 01.10.22

07-05-2024

HDX 30

Beskrivelse

HDX 30 er en enkeltgrads motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer med tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse
- Kraftig renseevne og spredning
- Høy motstand mot oksidasjon

Bruksmåte

HDX 30 er en smøreolje egnet for bensinmotorer sammen med dieselmotorer for personbiler og varebiler som arbeider under lette forhold. Den er ikke egnet for dieselmotorer som krever et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-nivå som et minimum.

Spesifikasjoner

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typisk

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Tetthet ved 15 °C, kg/l | 0,892 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 103,00 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 11,70 |
| Viskositetsindeks | 98 |
| Flammepunkt COC, °C | 230 |
| Flytepunkt, °C | -18 |
| Totalt basenummer, mgKOH/g | 3,5 |
| Sulfataske, % | 0,55 |

Tilgjengelige emballasjer



00206
1 L flaske



31110
5 L kanne



35044
20 L spann



10107
60 L fat



10207
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.