

Produktinformasjon 05.10.10

25-04-2024

2T Super

Beskrivelse

2T Super er en 2-takts motorolje basert på nøye utvalgte førsteklasses baseoljer. Den suppleres med spesielle, 2-takts tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Smøring av alle motordeler
- Kraftig vaskeevne, hvorpå forbrenningskammeret og eksosportene forblir foruten avleiringer
- Tennpluggen forblir ren, noe som sikrer optimal ytelse av motoren
- Utmerket motstand mot korrosjon og slitasje
- Begrenset røykutvikling

Bruksmåte

2T Super er spesielt egnet for motorer som drives under normale forhold. Produktet er også egnet for 2-taktsmotorer med vannkjøling, også kjent som radiatorkjøling. 2T Super er selvblandende og anvendes ved et blandingsforhold på 1 del olje til 50 deler drivstoff, eller blandingsforholdet som kreves av motorfabrikanten.

Spesifikasjoner

API TC

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,880
Viskositet 40 °C, mm ² /s	67,40
Viskositet 100 °C, mm ² /s	9,50
Viskositetsindeks	115
Flammepunkt PM, °C	118
Flammepunkt COC, °C	152
Flytepunkt, °C	-18
Totalt basenummer, mgKOH/g	0,9
Sulfataske, %	0,09

Tilgjengelige emballasjer



00218
1 L flaske



35048
20 L spann



35215
20 L canne



10119
60 L fat



10219
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.