

## Produktinformasjon 08.60.19

04-05-2024

### Heat Transfer Oil 32

#### Beskrivelse

Heat Transfer Oil 32 er en varmeoverføringsolje som består av meget nøye utvalgte og raffinerte baseoljer, som oppnår de følgende egenskapene:

- God termisk stabilitet
- God oksidasjonsstabilitet
- Begrenset avleiring i installasjonen
- Ikke-etsende

#### Bruksmåte

Heat Transfer Olje 32 brukes som et varmetransporterende medium i lukkede sirkulasjonssystemer, som arbeider med indirekte oppvarmings- og høye temperaturer (over 100 °C). Systemet kan drives opp til 300 °C uten en inert gass. For temperaturer mellom 300 og 320 °C, så må det eksistere et lett overtrykk fra en inert gass.

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,36
Viskositetsindeks	104
Flammepunkt COC, °C	224
Flytepunkt, °C	-15

#### Tilgjengelige emballasjer



57007

20 L spann



35419

20 L canne



12145

60 L fat



35209

200 L fat



12243

208 L fat