

## Produktinformasjon 08.60.09

03-05-2024

### Abacot MEP 220

#### Beskrivelse

Abacot MEP 220 er en premium, industriell transmisjonsolje. Produktet er basert på mineralolje, supplert med blyfri 'Ekstremt trykk'-tilsetningsstoffer. Abacot MEP 220 har følgende egenskaper:

- Utmerket motstand mot høye trykk og sjokkbelastninger
- Effektiv motstand mot høye temperaturer
- Effektiv mot rust og korrosjon
- Enestående slitestyrke
- Utmerket motstand mot skumming
- Et lavt flytepunkt

#### Bruksmåte

Abacot MEP 220 kan brukes til smøring av nesten alle typer industrielle girtransmisjoner som er gjenstand for tunge og/eller støtbelastninger.

#### Spesifikasjoner

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l 0,900

Viskositet 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 220,00Viskositet 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 18,10

Viskositetsindeks 95

Flammepunkt COC, °C 245

Flytepunkt, °C -18

Syretall, mgKOH/g 0,54

#### Tilgjengelige emballasjer

34585  
5 L kanne37521  
15 L bag i boks37097  
20 L spann35211  
20 L kanne12138  
60 L fat35212  
200 L fat12236  
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.