

Produktinformasjon 01.10.10

26-04-2024

Motor Oil Regular 30

Beskrivelse

Motor Oil Regular 30 er en premium, solventraffinert motorolje med fremragende motstand mot aldring og høy viskositetsindeks. Videre er den supplert med tilsetningsstoffer som virker mot oksidasjon og korrosjon.

Bruksmåte

Motor Oil Regular 30 er egnet for systemer der oljen ikke er under en tung belastning, for eksempel lagrene i pumpemotorer, transmisjoner som utsettes for liten belastning og sirkulasjonssmøresystemer.

Spesifikasjoner

API SA

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,893
Viskositet 40 °C, mm ² /s	102,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	11,50
Viskositetsindeks	98
Flammepunkt COC, °C	244
Flytepunkt, °C	-18

Tilgjengelige emballasjer



33167
20 L spann



10103
60 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.