

Produktinformasjon 01.10.21

23-04-2024

HDX 20W-20

Beskrivelse

HDX 20W-20 er en enkeltgrads motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer med tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- Kraftig renseevne og spredning
- Høy motstand mot oksidasjon
- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse

Bruksmåte

HDX 20W-20 er en smøreolje egnet for bensinmotorer sammen med dieselmotorer for personbiler og varebiler som arbeider under lette forhold. Den er ikke egnet for dieselmotorer som krever et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-nivå som et minimum.

Spesifikasjoner

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,886
Viskositet -15 °C, mPa.s	5000
Viskositet 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,00
Viskositetsindeks	98
Flammepunkt COC, °C	215
Flytepunkt, °C	-24
Totalt basenummer, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,55

Tilgjengelige emballasjer

35043
20 L spann10106
60 L fat10206
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.