

## Produktinformasjon 08.10.25

04-05-2024

### Perlus FG 46

#### Beskrivelse

Perlus FG 46 er en premium, hydraulikkolje for den farmasøytiske og næringsmiddelindustrien. Produktet er basert på en blanding av spesielt utvalgte, matsikre, hvite baseoljer og avanserte tilsetningsstoffer. Perlus FG 46 har derfor følgende egenskaper:

- Enestående slitestyrke
- Effektiv mot rust og korrosjon
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Godt demulgeringsmiddel
- Godt luftutslipp og motstand mot skumming
- Påvirker ikke syntetiske tetninger
- Giftfri

#### Bruksmåte

Perlus FG 46 er en hydraulisk olje som er godkjent for anvendelse i den farmasøytiske og næringsmiddelindustrien. Produktet er H1-registrert og er derfor ideelt for situasjoner hvor det kan oppstå tilfeldig kontakt med næringsmidler.

#### Spesifikasjoner

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,90
Viskositetsindeks	104
Flammepunkt COC, °C	232
Flytepunkt, °C	-20

#### Tilgjengelige emballasjer



35347  
20 L can



35349  
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.