

Produktinformasjon 08.60.38

26-04-2024

Abacot FG 460

Beskrivelse

Abacot FG 460 er en premium, transmisjonsolje for den farmasøytiske og næringsmiddelindustrien. Produktet er basert på en blanding av spesielt utvalgte, matsikre, hvite baseoljer og avanserte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Tåler høyt trykk og sjokkbelastninger
- Kan brukes innenfor et temperaturområde fra -5 °C til 160 °C
- Effektiv mot rust/korrosjon
- Enestående slitestyrke
- Utmerket motstand mot skumming
- Det dannes ingen belegg og/eller avleiringer
- Giffri

Bruksmåte

Abacot FG 460 er en matsikker girolje for anvendelse i den farmasøytiske og næringsmiddelindustrien, og er H1-registrert. Derfor er Abacot FG 460 særlig egnet for smøring av nesten alle typer industrielle tannhjulstransmisjoner hvor det kan oppstå tilfeldig kontakt mellom smøremiddel og mat.

Spesifikasjoner

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 CKB

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,881
Viskositet 40 °C, mm ² /s	433,10
Viskositet 100 °C, mm ² /s	31,60
Viskositetsindeks	105
Flammepunkt COC, °C	264
Flytepunkt, °C	-12

Tilgjengelige emballasjer



35359
20 L can



35361
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.