

Produktinformasjon 01.10.23

20-04-2024

HDX 40

Beskrivelse

HDX 40 er en enkeltgrads motorolje basert på premium solventraffinerte baseoljer med tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- Høy slitestyrke, korrosjon og skumdannelse

Bruksmåte

HDX 40 er en smøreolje egnet for bensinmotorer sammen med dieselmotorer for personbiler og varebiler som arbeider under lette forhold. Den er ikke egnet for dieselmotorer som krever et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-nivå som et minimum.

Spesifikasjoner

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,892
Viskositet 40 °C, mm ² /s	152,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	15,00
Viskositetsindeks	97
Flammepunkt COC, °C	250
Flytepunkt, °C	-27
Totalt basenummer, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,55

Tilgjengelige emballasjer



33119
5 L kanne



35046
20 L spann



10108
60 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.