

Produktinformasjon 06.10.30

26-04-2024

Chainlube FGS 220

Beskrivelse

Chainlube FGS 220 er et premium, helsyntetisk kjedeolje som er spesielt utviklet for bruk i den farmasøytiske og næringsmiddelindustrien. Chainlube FGS 220 er basert på en blanding av spesielt utvalgte, matsikre, helsyntetiske, esterbaseoljer og avanserte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Overlegen varmemotstand
- Enestående skjærstabilitet
- Vannavvisende
- Effektiv mot rust og korrosjon
- En langtidsvirkende smørefilm
- Økonomisk i bruk
- Det dannes ingen belegg og/eller (karbon)avleiringer
- Giftfri

Bruksmåte

Chainlube FGS 220 er en matsikker, helsyntetisk kjedeolje som er godkjent for bruk i den farmasøytiske og næringsmiddelindustrien. Produktet anbefales for ovenkjeder, transportkjeder, heisekjeder (f.eks. gaffeltrucker) og kjededrev. Chainlube FGS 220 er H1-registrert og er derfor ideelt for situasjoner hvor det kan oppstå tilfeldig kontakt med næringsmidler.

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,953
Viskositet 40 °C, mm ² /s	216,30
Viskositet 100 °C, mm ² /s	26,10
Viskositetsindeks	153
Flammepunkt COC, °C	252
Flytepunkt, °C	-36

Tilgjengelige emballasjer



35368
20 L can



35370
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.