

## Produktinformasjon 08.10.23

23-04-2024

### Kroon-Oil Perlus AF 15

#### Beskrivelse

Perlus AF 15 er en premium 'Ekstremt trykk'-hydraulikkolje, basert på spesielt utvalgte solventraffinerte baseoljer, med en naturlig viskositetsindeks, supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Enestående slitestyrke
- Veldig effektiv mot korrosjon
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Utmerket demulgeringsmiddel
- Utmerket luftutslipp og motstand mot skumming
- Påvirker ikke syntetiske tetninger
- Et lavt flytepunkt

#### Bruksmåte

Perlus AF 15 er en hydraulikkolje og er egnet både for kraftige hydrauliske anlegg og for girtransmisjoner og lagre utsatt for en lett belastning. Denne oljen er også meget godt egnet for anvendelse som sirkulasjonssmøring for vakuumpumper og generell mekanisk smøring (med unntak av turbiner). Denne oljen må ikke brukes i systemer som inneholder sølvbelagte komponenter (se Hydra ZF).

#### Spesifikasjoner

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,40
Viskositetsindeks	101
Flammepunkt COC, °C	175
Flytepunkt, °C	-51
Syretall, mgKOH/g	0,40
Sulfataske, %	0,06

#### Tilgjengelige emballasjer



35468

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.